



Produktbeschreibung

DekoSpan-Verbundelemente sind hochwertige Platten mit Echtmetall-Oberflächen (Aluminium), die auf verschiedenen Trägermaterialien aufgebracht werden. Die Aluminium-Oberfläche ist durch eine Einbrennlackierung auf Epoxidharzbasis dauerhaft geschützt.

Bei der Herstellung der DekoSpan-Verbundelemente können leichte Oberflächenunruhen und kleine Eindrücke entstehen, die nach dem heutigen Stand der Technik normal und unvermeidbar sind. Geringe Farbtonschwankungen sind möglich, die den Gesamteindruck im Allgemeinen nicht stören. Die genannten Abweichungen in Struktur und Farbe sind daher keine Qualitätsfehler, sondern Beweis dafür, dass es sich um Echtmetalloberflächen und nicht um Imitationen handelt.

Anwendungsbereiche

Der Einsatz von DekoSpan mit Echt-Aluminiumoberflächen erfolgt im Allgemeinen vertikal, eventuell auch horizontal für Flächen, die nur leicht beansprucht werden.

Typische Anwendungsbereiche:

- Wohnmöbel und Innenausbau
- Sockelleisten
- Wand-, Decken- und Rückwandverkleidungen
- Ladenbau
- Dekorative Anwendungen im gesamten Innenbereich
- Öffentliche und gewerbliche Bereiche
- Einrichtungen im Gesundheitswesen

Nicht geeignet für Feuchträume.



Technische Daten

Produktinformation Aluminiumoberflächen

Eigenschaften	Einheiten	Werte	Toleranzen	Normen
Dekore A350; A356, A351; A353 (BUF)				
Stärke	µm	113	100 – 126	in Anlehnung an ISO 4593
Scheuerbeständigkeit	DH	150	min.	Gewicht: 1 kg, Edelstahl Scheuerspirale, optische Beurteilung (nach Reinigung)
Dekor A341 (Matt)				
Stärke	µm	91	80 – 102	in Anlehnung an ISO 4593

Lieferformen und Formate

Direktbeschichtung auf Spanplatte (Qualität E1 P2)

Beschichtungsvarianten:

- Dekor einseitig mit Oberflächenschutzfolie / Rückseite Gegenzug nach Werkswahl
- Dekor beidseitig mit Oberflächenschutzfolie

Standardformate:

- 3.650 x 1.250 mm x 10 mm
- 3.650 x 1.250 mm x 13 mm
- 3.650 x 1.250 mm x 16 mm
- 3.650 x 1.250 mm x 19 mm
- 3.050 x 1.250 mm x verschiedene Dicken

Sonderqualitäten und -formate: Spanplatten-Sonderqualitäten wie z.B. E1 P3, E1 P5, CARB II sowie weitere Formate gemäß Kundenanforderung auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

Direktbeschichtung auf MDF-Platte (Qualität E1)

Beschichtungsvarianten:

- Dekor einseitig mit Oberflächenschutzfolie / Rückseite Gegenzug nach Werkswahl
- Dekor beidseitig mit Oberflächenschutzfolie

Standardformate:

- 2.440 x 1.220 mm x verschiedene Dicken
- 3.050 x 1.220 mm x verschiedene Dicken

Sonderqualitäten und -formate: MDF-Sonderqualitäten wie z.B. FR-CL-B, MR, NAF, Carb II, Black, TSCA VI, Light sowie weitere Formate gemäß Kundenanforderung auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

Kantenband

In verschiedenen Qualitäten, Dicken und Breiten verfügbar.

Verfügbare Dekore und Oberflächen

Verfügbare Farben und Strukturen gemäß aktueller Kollektion – siehe www.dekodur.de. Weitere Farben und Strukturen auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

Verarbeitungshinweise

Lagerung

- Horizontale Lagerung auf ebener Unterlage
- Schutz vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung

Bearbeitung

- Mit üblichen Holzbearbeitungsmaschinen und hartmetallbestückten Werkzeugen
- Bei der Bearbeitung ist auf geeignete Sägeblätter und Vorschübe zu achten
- Die Schutzfolie erst nach der Verarbeitung entfernen

Befestigung

- Mechanische Befestigung mit Schrauben, Nägeln oder Klammern
- Verklebung mit geeigneten Klebstoffen (z.B. PVAC, Kontaktkleber)

Reinigung und Pflege

Die Reinigung von DekoSpan Verbundelementen erfolgt mit einem sauberen Tuch, mit einem weichen feuchten Schwamm oder mit einem Glasreiniger. Mit weichem Tuch o.ä. können die Oberflächen trockengewischt werden.

Scheuernde Reinigungsmittel, Säuren, Laugen und Bleichmittel sollen nicht verwendet werden.

Nachhaltigkeit und Zertifizierungen

FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage und nach Verfügbarkeit lieferbar.

Entsorgung

DekoSpan-Abfälle können:

- In behördlich genehmigten Industriefeuerungsanlagen thermisch verwertet werden.
- Unter Berücksichtigung der örtlichen Abfallvorschriften auf Deponien abgelagert werden.
- DekoSpan-Abfälle fallen unter OECD-Code GL 010 (grüne Liste) bzw. unter Nr. 03 0103 des europäischen Abfallkatalogs und gelten als hausmüllähnlich.



The mark of
responsible forestry

Sie haben Fragen?

Dann wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung. Benötigen Sie Ansichtsmuster, können Sie diese in Form von Musterketten oder Handmuster in DIN A5 oder DIN A4 im Hause Dekodur® anfordern.

☎ +49 (0) 6272 / 689 - 0 🖨 +49 (0) 6272 / 689 - 30

✉ info@dekodur.de 🌐 www.dekodur.com

dekodur®

DI Dekodur International
GmbH & Co KG
Langenthaler Str. 4
69434 Hirschhorn/Neckar
Deutschland